

Con la presente si dichiara che i tubi **913068.....00 TERMORESISTENTE KLL 125**

sono costituiti da tessuto poliestere spalmato con PVC, con spirale in acciaio zincato inserita tra due strati di tessuto.

Superfici corrugate.

Temperatura di impiego da  $-5^{\circ}\text{C}$  a  $+80^{\circ}\text{C}$  e, per brevi intervalli (picchi), fino a  $-20^{\circ}\text{C}$  e  $+110^{\circ}\text{C}$ .

Uso: condizionamento, aspirazione fumi e aria calda.


### SONO CONFORMI alla seguente:

<b>legislazione comunitaria</b>	Direttiva 2011/65/UE RoHS e successivi aggiornamenti
<b>legislazione italiana</b>	Decreto Ministeriale 26 giugno 1984, art. 8
<b>legislazione francese</b>	Arrête du 21 novembre 2002, art. 5, classe M2
<b>norma</b>	UL94, classe VTM-0

Questa dichiarazione verrà aggiornata in caso di cambiamenti formulativi e/o se i riferimenti legislativi saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Daverio, 30.09.2015

firma Amministratore Delegato



sig. Ariberto TAMBORINI